

# 成都工贸职业技术学院

## 2022 年校团委设备租赁服务项目询价结果公告

项目名称	成都工贸职业技术学院 2022 年校团委设备租赁服务项目		
项目编号	学生处-2022-XTW-01		
采购预算	10 万元		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价
	第一名	成都西川文化传媒有限公司	结算率 59%
	第二名	四川团火文化传播有限公司	结算率 60%
	第三名	成都新港文化传播有限公司	结算率 69%
成交供应商	成都西川文化传媒有限公司		
成交价	单价限价*结算率 59%		
采购方式	书面询价		
评审时间	2022 年 4 月 14 日		
询价小组人员	李志军、马裕如、见平		
采购单位	成都工贸职业技术学院		
承办部门	学工部（学生处）、团委		
联系人	谢尧桢		
联系电话	028-61835032		

采购单位地址	成都市郫都区红光镇广场路北三段 1899 号					
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日					
投诉电话	028-64907543      028-64907283					
成交明细	服务事项	数量	单位	单价 限价	结算 率	备注（货物需要填写品牌和规格型号）
	主席台主屏幕	以 实 际 用 量 为 准	平米/ 天	200	59%	P3 户外防水 LED 显示屏幕
	主席台扩建舞台		平方	80		雷亚架，包括拼接处缝隙处理
	扩建舞台地毯		平方	25		加厚加绒
	主屏幕固定网架		立方	20		用于固定主屏幕防止晃动，钢架
	视频控制器		台	300		多画面视频拼接同步控制，视频处理切换
	单 12 寸全频音响		只	400		系统类型：2 分频，低频反射式；频率范围：72Hz-20KHz； 频率灵敏度≥95db SPL； 额定阻抗≥8 ohms； 声压输出不少于 122dB\124dB\127dB\124dB；
	单 15 寸返送音响		只	600		频响范围：45Hz~19KHz 低音大于 LF: 15"×2(170 Magnet 76mm)； 高音大于 HF: 44mm*1(115 Magnet)； 峰值功率≥2800W； 阻抗≥4 Ω； 灵敏度≥100dB (1w@1m)； 连续声级≥126dB (Cmax@1m)； 最大声级≥130dB (Pmax@1m)

成交明细	双 18 寸低频音响		只	800		频率范围 (-10dB) : 27Hz-220Hz; 频率响应 (±3dB) : 33Hz-220Hz; 灵敏度 (1w\1m) ≥598dB; 最大声压级不低于 136dB@1m; 额定功率不少于 1600W (连续) \3200W (节目) \6400W (峰值)
	调音台	以 实 际 用 量 为 准	台	1800	59 %	单声道 ≥24 个 立体声模拟输入通道 ≥3 个 立体声 ≥2 个 矩阵 ≥2 个 单声道 AUX 输出 ≥4 路 GROUP 输出通道 ≥2 个 M32 数字调音台
	音响固定架		组	2000		用于固定音响, 钢架
	无线话筒		只	160		传感器类型: 动圈; 频率响应: 50HZ~15000kHz; 灵敏度不低于-52kHz;
	天线放大器		台	10		天线放大接收器 UA870 配合 UA845 使用
	音箱处理器		台	500		带有增益, 均衡, 延时, 压缩, 限制等
	全频功放		台	200		CPL
	超低功放		台	200		两通道模拟功放
	摄像机		台	2200		配备专业摄像人员, 活动过程需录制下 来, 刻成至少 30 份光碟交给校方
	摇臂摄像		台	4000		摇臂长 ≥10 米
	实时转播		台	1000		与校内显示器连接转播器

成交明细	光端机	以实际用量为准	台	200	59%	视频接口数:1-32路视频 信号制式: PAL/NTSC/SECAM 视频输入/输出阻抗不低于 75Ω (不平衡) 视频输出
	光纤		批	10		外径: 125—140 μm
	话筒支架		个	30		立杆高度≥1.5米; 横杆长度≥加长伸缩型 117cm; 高度范围≥5257cm (含横杆)
	光束灯 (330W)		个	280		调光≥100 线性调光; 雾化: 0-99%线性雾化; 水平扫描: 540度 (16bit 精度扫描); 频闪: 至高 13次/S 随机/脉冲; 垂直扫描≥270度 (16bit 精度扫描); 图案片≥17个图案+白光;
	光束灯 (470W)		个	300		频闪: 频率最高可以 13次/秒; 固定颜色≥14个颜色+白光; 固定图案≥17个图案+白光; 棱镜: 8棱镜, 48蜂窝棱镜, 双棱镜可叠加, 可双向独立旋转; 通道≥18通道; 雾化: 1个独立的雾化效果; 线性调光: 机械线性调光 0-100%; 控制方式: 国际标准 DMX512 控制; 主从/自走/声控/模式
	面光		个	70		色温: 3200-6500K; 控制模式: DMX512、自作模式、声控模式、主从模式
	LED帕灯		个	70		灯光颜色至少有暖白、正白、全彩; 发光角度至少有 15°、25°、45° 可选;

						闪屏：1-10 秒/次；
成交明细	灯光架	以 实 际 用 量 为 准	套	70	59 %	最大理论安全跨度不少于 16 米； 平均承重不少于 500KG
	耳麦		个	160		单体：背极式驻极体； 频率响应：20Hz-20kHz； 灵敏度：-44dB±4dB； 输出阻抗：2200 OHM±30%。
	服装		套/次	100		合唱晚礼服连衣裙（女）
			套/次	60		合唱服 衬衣+西裤（男）
			套/次	60		民族舞蹈服（女）含头饰
			套/次	60		民族舞蹈服（男）含头饰
			套/次	60		古典舞舞蹈服 含头饰